

W0

Scară de sprijin cu izolare electrică

Scară simplă de sprijin construită din montanți fibră de sticlă și trepte din aluminiu. Utilizarea acestei scări se recomandă în locuri unde tensiunea curentului electric are valori sub 1000 V c.a. și sub 1500 V c.c.

Caracteristici :

- Montanți cu secțiune dreptunghiulară de 75 x 26,5 mm
- Trepte - țărushi cu suprafață antiderapantă de 30 x 30 mm fixate pe montant prin sistemul de expandare și rebordurare
- Fiecare treaptă are în interiorul montantului întăritura împotriva- dezechilibrării
- Înălțare 300 mm
- Dopuri împotriva alunecării la extremitățile montanților
- Înclinație de la 65° la 75°
- Sarcină 150 Kg

CERTIFICATĂ DE :
POLITEHNICA DE STAT din MILANO


SCALE
IN VETRORESINA



Fixarea treptei pe montant cu întăritura împotriva dezechilibrării



Treapta bordurată



NORMATIVĂ
EUROPEANĂ
EN 131-1/2/3



CODURI	A(m)	B(m)	D(m)75°	H(m)65°	N. Gr.	Kg	M3
A36W0200	2,00	0,405	1,93	1,80	6	3,5	0,06
A36W0250	2,50	0,405	2,40	2,25	8	4,5	0,07
A36W0300	3,00	0,405	2,90	2,70	9	5,0	0,09
A36W0350	3,50	0,405	3,38	3,18	11	6,0	0,10
A36W0400	4,00	0,405	3,86	3,62	13	7,0	0,11
A36W0450	4,50	0,405	4,35	4,00	14	8,0	0,13
A36W0500	5,00	0,405	4,83	4,54	16	8,5	0,14